

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (ZERO.3 5Plus) N. DOP005PAN

1. Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con un livello di assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$.

2. Destinazioni d'uso

Piastrelle ceramiche per pavimentazioni interne e pareti interne ed esterne, pre-assemblate su rete in fibra di vetro.

3. Marchio e indirizzo del produttore

PANARIA CERAMICA, via Panaria Bassa 22/a, 41034 Finale Emilia (MO) – ITALY


4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)

Sistema 4

5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente

Non applicabile

6. Prestazioni dichiarate


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A2 _{fl} -s1/A2-s1,d0	 EN 14411:2012
Cessione per sostanze pericolose, per:		
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Sforzo di rottura	≥ 700 N	
Modulo di rottura	≥ 35 N/mm ²	
Resistenza allo scivolamento	Vedi Allegato	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione per		
- Adesivo cementizio tipo C1	NPD	
- Adesivo cementizio tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità		
- Uso interno	Resistente	
- Uso esterno: resistenza al gelo	Resistente	

7. La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Finale Emilia, 27 Ottobre 2022

Firma a nome e per conto del produttore:



Marco Levoni, Qualità Panaria Ceramica

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione N. DOP005PAN

Resistenza allo scivolamento			
Serie	Prodotti	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
ZERO.3 Must 5Plus	Be White Lux Plus 5,5 mm, Be Black Lux Plus 5,5 mm, Be White Soft Plus 5,5 mm, Be Black Soft Plus 5,5	NPD	NPD
ZERO.3 Prime Stone 5Plus	White Prime Soft Plus 5,5 mm, Silver Prime Soft Plus 5,5 mm, Sand Prime Soft Plus 5,5 mm, Greige Prime Soft Plus 5,5 mm, Black Prime Soft Plus 5,5 mm	R9	>0,40
ZERO.3 Trilogy 5Plus	Calacatta White Soft Plus 5,5 mm, Onyx Light Soft Plus 5,5 mm, Moon Beige Soft Plus 5,5 mm, Sandy Grey Soft Plus 5,5 mm, Sky Smoke Soft Plus 5,5 mm	NPD	NPD
ZERO.3 Trilogy 5Plus	Calacatta White Lux Plus 5,5 mm, Onyx Light Lux Plus 5,5 mm, Moon Beige Lux Plus 5,5 mm, Sandy Grey Lux Plus 5,5 mm, Sky Smoke Lux Plus 5,5 mm	NPD	NPD