

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (ZER0.3 6mm) N. DOP006PAN

1. Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con un livello di assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$.

2. Destinazioni d'uso

Piastrelle ceramiche per pavimentazioni interne e pareti interne ed esterne.

3. Marchio e indirizzo del produttore

PANARIA CERAMICA, via Panaria Bassa 22/a, 41034 Finale Emilia (MO) – ITALY


4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)

Sistema 4

5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente

Non applicabile

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{fl} /A1	
Cessione per sostanze pericolose, per:		
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Sforzo di rottura	≥ 700 N	
Modulo di rottura	≥ 35 N/mm ²	
Resistenza allo scivolamento	Vedi Allegato	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione per		
- Adesivo cementizio tipo C1	NPD	
- Adesivo cementizio tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità		
- Uso interno	Resistente	
- Uso esterno: resistenza al gelo	Resistente	

7. La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Finale Emilia, 31 Marzo 2021

Firma a nome e per conto del produttore:



Enrico Mantovani, Qualità Panaria Ceramica

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione N. DOP006PAN

Resistenza allo scivolamento			
Serie	Prodotti	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
ZERO.3 Context 6mm	Square, Loft, Store, Hangar, Mansion	R10	>0,40
ZERO.3 Eternity 6mm	Statuario White Lux, Arabesque Pearl Lux, Breach Grey Lux, Marquina Black Lux	NPD	NPD
ZERO.3 Eternity 6mm	Statuario White Soft, Arabesque Pearl Soft, Breach Grey Soft, Marquina Black Soft	NPD	NPD
ZERO.3 Stone Trace 6mm	Glade, Creek, Crest, Hollow, Abyss	R10	>0,40